TEKNİK ÖZELLİKLER

L200

Lamba Başlık Çapı : 67 cm
Maksimum (Aydınlatma) Işık Şiddeti : 160.000 Lux
Aydınlatma Seçim Aralığı : %25 - %100
Endo Mod : 8000 Lux
Renk Belirginleştirme İndeksi : RA =95 , R9= 90
Renk Sıcaklığı : 3800 / 4300 / 4800
Işık Patern Çapı : 20 - 30 cm arasında ayarlanabilir
DI (Aydınlatma Derinliği) (L1+L2) : % 60 için 85 cm , % 20 için %150 cm
Maskeleme Etkisi :
Tüp ile % 100/ 1 maske %75 /2 Maske %60 / 1 maske +Tüp %70/
2 Maske+ Tüp %56
Kol : Yaylı Kol / Ondal (AC2000)
Güç Tüketimi : 120 w
Giriş/Çıkış Voltajı :
Giriş : 100 - 240 Vac , 50 / 60 hz
Çıkış : 28 Vdc /6.4 A
Ağırlık :
Başlık (2 Eksenli) : 15 kg
Başlık (3 Eksenli) : 18 kg
Tavan Kapağı : 4kg
Tavan Tüpü : 20kg
Uzatma Kolu (SF) : 13.8 kg
Uzatma Kolu (DF) : 21.3 kg
AC 2000 : 6.2 kg

ANDA MEDİKAL LTD. ŞTİ.

K.bakkalköy Mh. Sevda Sk. Seven Tower No:1/3
Ataşehir / İSTANBUL
Tel : +90 216 575 00 70
Fax : +90 216 575 00 71
info@andamedikal.com

www.andamedikal.com

LUVIS L200 CD
Led Ameliyat Lambası

LUVİS L200 CD

Led Ameliyat Lambası

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Hibrid Tip Lens Yapı
- En Düşük Radyan Enerji Emisyonu
- Tek Dokunma ile Manevra Yapan Kontrol Paneli
- 3 Farklı Renk Sıcaklığı Seçimi (3800 K / 4300 K / 4800 K)
- Yüksek Aydınlatma Derinliği (Depth of illumination)
- Akıllı Sensör ile Stabil Aydınlatma için Optimizasyon

1

Yüksek Hareket Kabiliyeti Olan ince ve Hafif Başlık

2

Yüksek‘Renk Belirginleştirme indeksi’ (Ra) ile Doğal Gün Işığı Rengine Çok Yakın Görüntü

3

Hassas Işık Şiddet Kontrolü

4

Kullanımı Kolay Dokunmatik Kontrol Paneli